FMGru

1035 TLX



CE

FEM A4

1035 TLX

Torre/Reazioni — Masts/Reactions — Mat/Réactions — Maste/Eckdrücke — Màstil/Reacciones — Tramo/Reacções

SF1100

11.6 m ——▷ 34.3 m

Torre/Masts/Mat/Maste/Màstil/Tramo							
 TRO R3 M TTD	H[m]	2f/2f BO058	2f/1f BA058	1f/1f ST058	2f/1f BA116	1f/1f ST116	
	29	1	1	3			
	23.2		1	3			
	17.4		1	2			
	11.6		1	1			

Torre/Masts/Mat/Maste/Màstil/Tramo							
	H[m]	2f/2f BO058	2f/1f BA058	1f/1f ST058	2f/1f BA116	1f/1f ST116	
2.8x2.8 m	29	1	1	3			
R2	23.2		1	3			
CAF	17.4		1	2			
	11.6		1	1			

H=0–12 m	
R1	19 t
R2	18 t
R3	15 t
M	26 tm

H=13–23 m	
R1	21 t
R2	20 t
R3	16 t
M	32 tm

H=24–29 m	
R1	
R2	23 t
R3	17 t
M	40 tm





Peso zavorra — Ballast weight — Poids du lest — Ballastgewicht — Peso de lastre



H	Tot.
0–12 m	22000 kg
13–23 m	26400 kg
24–29 m	30800 kg

FM Gru — 1035 TLX

Torre/Reazioni – Masts/Reactions – Mat/Réactions – Maste/Eckdrücke – Màstil/Reacciones – Tramo/Reacções

SH1210

11.6 m → 34.3 m

Torre/Masts/Mat/Maste/Màstil/Tramo							
TRO, R3, M, TTD	H[m]	2f/2f ST030	2f/2f ST060	2f/2f ST120			
	42		7				
	36		6				
	30		5				
	24		4				
	18		3				

H=0–18 m	
R1	18 t
R2	17 t
R3	17 t
M	28 tm

Torre/Masts/Mat/Maste/Màstil/Tramo							
3.2x3.2 m, R2, CAF	H[m]	2f/2f ST030	2f/2f ST060	2f/2f ST120			
	42		7				
	36		6				
	30		5				
	24		4				
	18		3				

H=19–30 m	
R1	21 t
R2	20 t
R3	19 t
M	40 tm

Torre/Masts/Mat/Maste/Màstil/Tramo							
3.2x3.2 m, R1, CATR, CATC	H[m]	2f/2f ST030	2f/2f ST060	2f/2f ST120			
	36		6				
	30		5				
	24		4				
	18		3				
	12		2				

H=31–36 m	
R1	26 t
R2	25 t
R3	20 t
M	48 tm

H=37–42 m	
R1	
R2	69 t
R3	40 t
M	185 tm





Peso zavorra – Ballast weight – Poids du lest – Ballastgewicht – Peso de lastre



H	Tot.
0–18 m	18000 kg
19–30 m	24000 kg
31–36 m	36000 kg
37–42 m	60000 kg

FM Gru

1035 TLX

Curve di carico – Courbes de charges – Load diagrams – LastKurven – Curvas de cargas

Pmax 2400 kg

5460 kg	34.3 m	2	15.5	19.0	22.6	28.5	34.3		m
		2400	2400	1800	1500	1200	1000		kg
4380 kg	28.5 m	2	17.3	21.0	22.6	28.5			m
		2400	2400	1800	1680	1350			kg
3810 kg	22.6 m	2	19.0	22.6					m
		2400	2400	1800					kg
2730 kg	17.3 m	2	17.3						m
		2400	2400						kg
1650 kg	11.6 m	2	11.6						m
		2400	2400						kg

1035 TLX

PESI E INGOMBRI – PACKING LIST – LISTE DE COLISAGE – GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Denominazione Description	Disegno Draw		Pezzi Pieces	Dimensioni–Dimensions (mm) L	W	H	Peso–Weight (kg) Unit	Total
Elemento di braccio / Jib element / Elèment de èche / Elemento de flecha	n°6		1	5910	800	1500	800	–
	n°5		1	5890	760	1260	460	–
	n°4		1	5870	760	1050	390	–
	n°3		1	5850	760	1040	285	–
	n°2		1	5830	760	1020	205	–
	n°1		1	5820	760	1020	180	–
	Punta braccio		1	410	760	690	45	–
Contorbraccio completo / Complete counterjib / Contreflèche complète / Contraflecha completa			1	9000	1650	1230	1600	–
Gruppo girevole / Slewing group / Table tournante / Grupo giratorio		SF1100	1	1600	1350	1830	1900	–
		SH1210	1	1600	1350	1830	2000	–
Carrello / Trolley / Chariot / Carretilla			1	880	980	650	75	–
Elemento di torre / Mast element / Elèment de mature / Elemento de torre	ST028	SF1100	–	2800	1100	1100	550	–
	ST030	SH1210	–	3000	1210	1210	840	–
	ST058	SF1100	–	5800	1100	1100	1010	–
	ST060	SH1210	–	6000	1210	1210	1490	–
	ST116	SF1100	–	11600	1100	1100	1900	–
	ST120	SH1210	–	12000	1210	1210	3000	–
	B0028	SF1100	–	2800	1100	1100	600	–
	B0030	SH1210	–	3000	1210	1210	900	–
	B0058	SF1100	–	5800	1100	1100	1260	–
	B0060	SH1210	–	6000	1210	1210	2120	–
	B0116	SF1100	–	11600	1100	1100	2370	–
	B0120	SH1210	–	12000	1210	1210	3500	–
	BA028	SF1100	–	2800	1100	1100	555	–
	BA030	SH1210	–	3000	1210	1210	870	–
	BA058	SF1100	–	5800	1100	1100	1020	–
	BA060	SH1210	–	–	–	–	–	–
	BA116	SF1100	–	11600	1100	1100	2030	–
	BA120	SH1210	–	–	–	–	–	–

AFM Gru

1035 TLX

PESI E INGOMBRI – PACKING LIST – LISTE DE COLISAGE – GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Denominazione Description	Disegno Draw		Pezzi Pieces	Dimensioni–Dimensions (mm) L	 W	 H	Peso–Weight (kg) Unit	 Total
Blocchi contrappeso Counterweight block Contre–poids Bloques de contrapeso		VS10	2	850	420	1300	1080	2160
		VX16	2	850	420	2000	1650	3300
Carro di base Base carriage Chassis de base Cruceta de base		2.8x2.8	1	4100	520	660	1050	1050
		3.2x3.2	1	4670	520	660	1160	1160
		2.8x2.8	2	1900	340	660	480	960
		3.2x3.2	2	2180	340	660	550	1100
Elemento a perdere Disposable frame Chassis a perdre Bastidor desechable		SF1100	1	1840	1910	1910	1430	–
		SH1210	1	2600	2260	2260	2030	–
Elemento recuperabile Recoverable frame Chassis rècupèrable Bastidor recuperable		SF1100	1	1300	2170	2170	1720	–
		SH1210	1	1300	2620	2620	1860	–
Bogie di traslazione Driven bogie Boggie motoriseè Balancìn de traslaciòn			4	1160	700	600	700	2800
Blocco zavorra di base Base ballast block Lest de base Bloque de lastre		2.8x2.8	–	3200	1000	300	2200	–
		3.2x3.2	–	3600	1150	300	3000	–
Corsoio di montaggio Climbing cage Cage de montage Jaula de montaje			1	8300	1600	1500	3000	–

FM Gru

1035 TLX

GRU IN CAVEDIO – TELESCOPAGE SUR DALLES – CLIMBING CRANE – KLETTERKRANE IM GEBAUDE



SH1210	H (m)	A (m)	R (t)	P (t)
1.21 m × 1.21 m	30.0	6	25.75	33.0
		7	22.96	
Apertura passaggio gru / Opening for crane passing: 1.62 m × 1.91 m		8	20.88	
		9	19.25	

SOPRALZO IDRAULICO – TELESCOPABLE – EXTERNAL CLIMBING – KLETTERKRANE





	SH1210	SK1700
C	27.0 m	27.3 m
B	17.0 m	15.6 m
A	32.0 m	39.5 m
T	19 m	23.4 m
MT	23 txm	26 txm

Montaggio – Montage – Erection – Montage – Montaje – Montagem



	kg
SF1100	1900
SH1210	2000



1035 TLX

Meccanismi – Mechanisms – Mécanismes – Antriebe – Mecanismos

Sollevamento M07.47 Hoisting Levage Heben Elevaciòn Elevaçao	m/min	3	16	36	40	47	M07.47 7.5 kW 18 kVA 110 m
	t	2.4	2.4	1	0.8	0.4	





Carrello Trolleying Distribution Katzfahren Distribuciòn Distribuiçao			0 → 70	m/min	1.1 kW	Potenza elettrica necessaria Puissance èlectrique nècessaire Necessary electric power Anschlusswert – Potencia
Rotazione Slewing Orientation Schwenken Orientaciòn Rotaçao			0 → 0,7	giri/min tr/min rp/min	4 kW	
Traslazione Travelling Translation Kranfahren Traslaciòn Translaçao			0 → 18	m/min	3.7 kW	

Rete elettrica – Réseau – Mains supply – Netzstrom – Red – Rede electrica	400V – 50 Hz
	480V – 60 Hz

FMgru s.r.l.
via Emilia 11–29010 Pontenure PC ITALY
tel. 0523/510446 ric.aut. fax 0523/510365
www.fmgru.it e-mail: info@fmgru.com

FEM 1.001
2000/14/CE

Code: 15ICA37T10A0			
Ed.	Data	Rev	Data
1	30.08.06	1	08.03.10